VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 (REACH)

Product: SWORD STEENGOEDKLEI GE400

Code van de vertaling	RF-SDS-GE400-2026-R2-NL
Code van de Franse bron	RF-SDS-GE400-2026-R2
Herzieningsdatum	05/09/2026
Verantwoordelijke voor het VIB	Tom RAOULT

Vertaling goedgekeurd door Tom Raoult op 9 oktober 2026.

Gezaghebbende bron: Franse R2-versie.

1. Identificatie van het mengsel en van de onderneming

1.1 Productidentificatie: GE400

1.2 Gebruik: Modelleren en keramisch vormgeven.

1.3 Leverancier: RAOULT Fils, Route d'Isigny, 14330 SAON - Frankrijk

Telefoon: +33 6 01 08 45 51 | Email: contact@raoult-beck.fr

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling: Niet als gevaarlijk ingedeeld volgens CLP (EG) nr. 1272/2008.

2.2 Etiketteringselementen: Geen gevarenpictogram vereist.

2.3 Andere gevaren: Bij droge bewerkingen kan respirabel stof met kristallijn silica ontstaan.

Respirabel kristallijn silica is bij inademing ingedeeld als kankerverwekkend, categorie 1A.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Mengsel van natuurlijke kleisoorten en water (~20 %).

Gehalte siliciumdioxide (SiO_2): > 70 % volgens formulering.

Bevat een mineraal pigment op basis van ijzeroxide dat in de kleimatrix is opgenomen.

Significante aanwezigheid van kwarts (kristallijn silica).

4. Eerstehulpmaatregelen

Inademing: In de frisse lucht brengen.

Ogen: Grondig spoelen met schoon water.

Huid: Met water wassen.

Inslikken: Mond spoelen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Niet-ontvlambaar product.

Blusmiddelen afstemmen op de omgeving.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen

Mechanisch opnemen.

Stofvorming vermijden als het product droog is.

7. Hantering en opslag

Beschermen tegen vorst en uitdroging.

Ongecontroleerde droging vermijden.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/Persoonlijke bescherming

Franse beroepsmatige blootstellingsgrens voor respirabel kristallijn silica: 0,1 mg/m³ (8 uur).

Bij droge bewerkingen ademhalingsbescherming FFP2 of FFP3 dragen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm: Vochtige kleimassa

Kleur: Donkerbruin

Dichtheid: ~1,3 t/m³

Onoplosbaar in water.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

11. Toxicologische informatie

Risico bij langdurige inademing van stof dat kristallijn silica en minerale deeltjes bevat.

12. Ecologische informatie

Inert mineraal product.

Geen bekende aquatische toxiciteit.

13. Instructies voor verwijdering

Niet-gevaarlijk afval.

Euralcode: 01 04 08.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet onderworpen aan de voorschriften ADR / IMDG / IATA.

15. Regelgeving

Voldoet aan REACH (EG 1907/2006) en CLP (EG 1272/2008).

Geen SVHC-stof > 0,1 %.

16. Overige informatie

Document bestemd voor professionele distributie en uitvoer binnen de EU. Jaarlijkse herziening aanbevolen.

R2-herziening van 05/09/2026: typografische en documentaire correcties zonder wijziging van de technische inhoud.

Gezaghebbende bron: Franse R2-versie.

Vertaling goedgekeurd door Tom Raoult op 9 oktober 2026.