# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 (REACH)

## Product: BECK AARDEWERKKLEI GROEN - SERIE FA170

| | |
|---|---|
| **Gedekte referenties** | FA170 (glad) |
| **Code van de vertaling** | RF-SDS-SERIE-FA170-2026-R2-NL |
| **Code van de Franse bron** | RF-SDS-SERIE-FA170-2026-R2 |
| **Herzieningsdatum** | 05/09/2026 |
| **Verantwoordelijke voor het VIB** | Tom RAOULT |

**Vertaling goedgekeurd door Tom Raoult op 9 oktober 2026.**

Gezaghebbende bron: Franse R2-versie.

## 1. Identificatie van het mengsel en van de onderneming

**1.1 Productidentificatie:** FA170

**1.2 Gebruik:** Modelleren en keramisch vormgeven.

**1.3 Leverancier:** RAOULT Fils, Route d'Isigny, 14330 SAON - Frankrijk

**Telefoon:** +33 6 01 08 45 51 | Email: contact@raoult-beck.fr

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

## 2. Identificatie van de gevaren

**2.1 Indeling:** Niet als gevaarlijk ingedeeld volgens CLP (EG) nr. 1272/2008.

**2.2 Etiketteringselementen:** Geen gevarenpictogram vereist.

**2.3 Andere gevaren:** Bij droge bewerkingen kan respirabel stof met kristallijn silica ontstaan.

Respirabel kristallijn silica is bij inademing ingedeeld als kankerverwekkend, categorie 1A.

## 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Mengsel van natuurlijke kleisoorten en water (~20 %).

**Gehalte siliciumdioxide ($SiO_2$):** > 70 % volgens formulering.

Bevat een mineraal pigment op basis van koperoxide dat in de kleimatrix is opgenomen.

Significante aanwezigheid van kwarts (kristallijn silica).

Bij droge hantering kan mineraal stof ontstaan; langdurige inademing vermijden.

## 4. Eerstehulpmaatregelen

**Inademing:** In de frisse lucht brengen.

**Ogen:** Grondig spoelen met schoon water.

**Huid:** Met water wassen.

**Inslikken:** Mond spoelen.

## 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Niet-ontvlambaar product.

## 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen

Mechanisch opnemen.

Stofvorming vermijden als het product droog is.

## 7. Hantering en opslag

Beschermen tegen vorst en uitdroging.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/Persoonlijke bescherming

Beroepsmatige blootstellingsgrens voor respirabel kristallijn silica: 0,1 mg/m³ (8 uur).

Bescherming FFP2 of FFP3.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

**Vorm:** Vochtige kleimassa

**Kleur:** Groen

**Dichtheid:** ~1,3 t/m³.

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

## 11. Toxicologische informatie

Risico bij langdurige inademing van mineraal stof dat kristallijn silica bevat.

## 12. Ecologische informatie

Inert mineraal product.

## 13. Instructies voor verwijdering

Niet-gevaarlijk afval.

**Euralcode:** 01 04 08.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet onderworpen aan ADR / IMDG / IATA.

## 15. Regelgeving

Voldoet aan REACH en CLP.

## 16. Overige informatie

Document van toepassing op referentie FA170.

**R2-herziening van 05/09/2026:** typografische en documentaire correcties zonder wijziging van de technische inhoud.

**Gezaghebbende bron:** Franse R2-versie.

Vertaling goedgekeurd door Tom Raoult op 9 oktober 2026.